

木材・タイヤ・軽量鉄骨などの切断に

OSC-55C

オカダ独自の破砕刃で、木材・タイヤ・軽量鉄骨の他多量の切断・破砕が可能です。刃の形状は波刃・ストレート刃からお選びいただけます。



アルミサッシ



ゴム板やタイヤ



ビニールロール



タタミ

OSC-55C

質量	(kg)	1190
全長	(mm)	2095
全高	(mm)	1230
最大開口幅	(mm)	715
カッター刃長	(mm)	725
中央破砕力	(kN)	650
使用圧力	(MPa)	28
標準装備バルブ	増速バルブ	
取付ショベルクラス*	(ton)	10~18

コワリクン2台が合体! 3倍の処理量!!

サイレント Wコワリクン

18tonクラスのコワリクンを2台つなげて1台にしました。幅広いアーム幅と2つの可動アームにより作業効率が格段とアップし、Wコワリクン1台でなんと18tonクラス1台分の3倍の処理量を誇ります。



40tonクラスのコワリクン1台で、18tonクラスの3倍の処理量に!



幅広いアーム幅で鉄筋のまるめ作業も効率的

OSC-160W

質量	(kg)	4400
全長	(mm)	2595
全高	(mm)	1505
フレーム幅	(mm)	1145
最大開口幅	(mm)	945
中央破砕力	(kN)	795
使用圧力	(MPa)	28
標準装備バルブ	増速バルブ	
取付ショベルクラス*	(ton)	40~48

SILENT Series

Hydraulic demolishing equipments



OSC-20V

OSC-30V

OSC-52V

OSC-83V

OSC-210V

OSC-310V

OSC-410V

OSC-83Z

NEW サイレント コワリクンシリーズ

OSC-83・210・310・410

進化

オカダ アイオン 株式会社

※ 取り付けるショベルの種類によっては、表示しているクラスのショベルでも取り付かない場合がありますので取り付けるショベルの種類、型式、仕様をご確認の上、ご相談下さい。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 機体質量3ton以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証(整地・運搬・積込及び掘削用)」が必要です。
- この仕様は、改良のために変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。

ホームページアドレス <http://www.aiyon.co.jp/>

オカダ アイオン 株式会社

大阪	☎552-0022	大阪市港区海岸通4-1-18	☎06-6576-1261	(FAX 06-6576-1260)
東京	☎175-0081	東京都板橋区新河岸2-8-25	☎03-3975-2011	(FAX 03-3979-3477)
札幌	☎001-0931	札幌市北区新川西一条1-1-36	☎011-766-2666	(FAX 011-766-2665)
盛岡	☎020-0832	岩手県盛岡市東見前4-5-4	☎019-638-2791	(FAX 019-638-2755)
仙台	☎984-0002	仙台市若林区卸町東5-2-33	☎022-288-8657	(FAX 022-288-8689)
横浜	☎224-0054	横浜市都筑区佐江戸町306	☎045-937-2991	(FAX 045-937-2995)
中部	☎503-0946	岐阜県大垣市浅中3-131-1	☎0584-89-7650	(FAX 0584-89-7665)
名古屋	☎454-0921	名古屋市中川区中郷2-113	☎052-363-8187	(FAX 0584-89-7665)
北陸	☎921-8005	石川県金沢市開明町2-99	☎076-291-1301	(FAX 076-291-1602)
四国	☎791-8042	愛媛県松山市南吉田町2051-1	☎089-971-9791	(FAX 089-971-9750)
九州	☎816-0912	福岡県大野城市御笠川3-2-16	☎092-503-3343	(FAX 092-504-0092)
海外	☎552-0022	大阪市港区海岸通4-1-18	☎06-6576-1268	(FAX 06-6576-1280)

NEW サイレント コワリケンシリーズ
OSC-83・210・310・410

進化

これからの
新しい形。



OSC-83V

進化した機能で快適破碎。

優れた耐久性

各所に摩擦を防ぐ耐摩擦プレートをふんだんに使用、ロングライフを実現でき、メンテナンス費用を大幅に削減できます。

高性能の破碎歯

耐摩耗に優れた特殊合金の破碎歯は、シリンダー出力が無駄なく伝わり且つコンクリートが速やかに排出されるウェッジ配列でスムーズで安定した小割作業が行えます。また、OSC-210V・310V・410Vの主要破碎歯にはタンクステンカーバイトを特殊肉盛り、さらに耐久性を向上させました。

ハイグレードな作業性

オペレーターから破碎アーム先端が見やすいフレーム形状と、重心位置をさらにオペレーター側に近づけ、軽快な操作を可能にしました。

こだわりの開閉スピード

定評のある増速バルブを標準装備。「破碎力は強く、スピードは速く!」の要求を満たし、スピーディ&パワフルなコワリケンシリーズのスタンダードを樹立しました。また、開閉スピードを一段とアップした増圧機構「ターボ」仕様機もご用意しております。



OSC-210V



OSC-52V



OSC-410V



OSC-20V



OSC-83V



OSC-83Z

● 機種により、形状および塗装色が異なります。

	OSC-20V	OSC-30V	OSC-52V	OSC-83V	OSC-210V	OSC-310V	OSC-410V	OSC-83Z
質量 (kg)	300	600	1080	1830	1750	2700	3450	1680
全長 (mm)	1250	1580	1935	2395	2310	2715	3045	2395
全高 (mm)	725	965	1175	1395	1390	1625	1840	1395
最大開口幅 (mm)	400	580	715	880	870	1000	1200	880
鉄筋カッター刃長 (mm)	120	120	150	180	150	180	180	180
中央 破碎力 (kN)	220	400	600	880	880	1000	1150	880
使用圧力 (MPa)	25	25	28	28	32	32	32	22
標準装備バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	ターボ(増圧機構)
取付ショベルクラス [※] (ton)	4	6~9	10~16	18~25	18~25	26~34	30~48	18~25

※ 取り付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取り付かない場合がありますので取り付けるショベルの機種、型式、仕様をご確認の上、ご相談下さい。

● 磁石付きタイプ(永久磁石・電磁石)もご用意しております。