

抜群の破砕力と耐久力を誇る【トップシリーズ】の登場!

強靱な打撃力

油圧パワーに窒素ガスエネルギーをプラスすることにより、強靱な打撃力を生み出しました。またTOP 210・300・400には、アキュムレーターを搭載し、さらに打撃力を強くしました。

作業性の向上

クラス最軽量で、スリム化に成功し操作性・安定性がさらに向上しました。

優れた耐久性

部品の耐久性を向上させ、製品寿命と信頼性を高めました。また部品点数を少なくし、メンテナンスコストを大幅に低減しました。



TOP 20 TOP 30 TOP 40 TOP 60 TOP 100

ノンアキュムレータータイプ

強力な打撃力&コンパクトボディにより中・小規模の都市土木工事から砕石小割など幅広いニーズに対応します。



●このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。



TOP 200 TOP 210 TOP 300 TOP 400

ノンアキュムレータータイプ

アキュムレータータイプ

パワフルな打撃力を持ち、大規模工事、鉱山、大型砕石場など、強力な破砕力で活躍します。

仕様

	TOP 20	TOP 30	TOP 40	TOP 60	TOP 100	TOP 200	TOP 210	TOP 300	TOP 400
	ノンアキュムレータータイプ					アキュムレータータイプ			
※1 総質量(チェゼル・ブラケット付) [kg]	115	185	250	375	840	1430	1550	2480	3250
※2 全長(チェゼル付) [mm]	1032	1206	1362	1570	1890	2205	2317	2727	3063
全幅(ブラケット先端) [mm]	120	148	158	170	384	466	466	534	630
※3 作動油圧 [MPa] [bar/cm ²]	11~15 [110~150]	12~16 [120~160]	12~16 [120~160]	12~16 [120~160]	14~18 [140~180]	14~18 [140~180]	14~18 [140~180]	14~18 [140~180]	14~18 [140~180]
※3 消費油量 [ℓ/min]	23~32	24~33	31~46	48~72	90~115	120~160	120~155	160~215	280~350
※3 打撃数 [bpm]	800~1100	850~1100	600~910	730~950	600~710	465~570	310~390	280~360	270~350
チェゼル径 [φmm]	50	61	68	85	110	125	130	150	170
※4 油圧ホース内径 [φmm]	13	13	13	13	19	25	25	25	32
適合ショベル [ton]	1.8~	2~3.5	4~5.5	5~9	10~15	17~21	20~23	30~41	40~

※1 総質量はブラケットの種類(取付台車)により異なります。

※2 消費油量及び打撃数は、油温50~60℃においての上記作動油圧における平均値を表示しており、油圧ショベルの性能、配管等によっても異なる場合があります。また、消費油量とは、ブレーカが消費する油量です。

※3 標準チェゼルを押し込んだ状態で表示しています。

※4 油圧ホース内径は、最小配管径を表示しています。

●改良のため、この仕様は予告なく変更することがあります。
●オプションで水中仕様も用意しています。(TOP100~400)

■ 取付ショベル一覧表

ショベルメーカー	TOP 20	TOP 30	TOP 40	TOP 60	TOP 100	TOP 200	TOP 210	TOP 300	TOP 400
石川島	25J 28J 20JX 20NX 25NX	30J 32J 35J 30JX 35JX 30NX 35NX	45J 55J 40JX 40NX 45NX	70J 80NX	110J 120J	200J 215JX	200J 220J 215JX	310J 350J	450J
加藤			HD140SEV	HD250V2 HD307	HD400V2 HD450V2 HD550V2 HD510 HD512 HD513MR	HD700V2 HD800V2 HD820 HD823MR	HD800V2 HD900V2 HD820 HD1023 HD823MR	HD1250V2 HD1430	HD1880V2
クボタ	K-020 K-022 K-025 K-028 U-20 U-25	K-030 K-035 K-038 U-30 U-35	K-040 K-045 U-40 U-45	KX-60 K-70 KX-80U KX-75US	KX-100 KX-120 KX-150 K-110 K-120 K-125US K-135US	KX-200 K-200 K-225USR K-225US	KX-200 KX-220 K-200 K-230 K-225USR K-225US		
コベルコ	SK020 SK025 SK20SR SK25SR	SK030 SK035 SK30SR SK35SR	SK045 SK050 SK40SR SK45SR	SK60 SK60SR	SK100 SK120 SK115SR SK135SR	SK200 SK200SR SK235SR	SK200 SK220 SK230 SK200SR SK235SR	SK300 SK310 SK320	SK400 SK430 SK450
コマツ	~PC10-7E PC20R PC20FR PC20MR PC27MR	~PC25-1E ~PC30-7E PC30R PC35R PC30FR PC30MR PC35MR	~PC40-7E ~PC45-1E PC40R PC45R PC40FR PC50FR PC40MR PC45MR	PC60 PC70 PC40R PC100N PC70FR PC75US PC78US	PC100 PC120 PC130 PC150 PC128US PC138US PC158US	PC200 PC210 PC228US	PC200 PC210 PC220 PC230 PC228US	PC300 PC310 PC350	PC400 PC410 PC450
新キャタピラー菱	MM20 MM25 MM20CR	MM30 MM35 MM30CR 303CR	MM40 MM45 MM40CR 304CR 305CR	E70 307 308__CR	E110 E120 E140 311 312 315 311__C 313__CR 314__CR	E200 320 320__U 321__CR	E200 E240 320 322 320__U 321__CR	E300 330	E450 345
住友	SH25J SH28J SH20JX	SH30J SH32J SH35J SH30JX SH35JX	SH45J SH55J SH40JX	SH60 SH75X	SH100 SH120 SH125X SH135X	SH200 SH215X SH225X	SH200 SH220 SH215X SH225X	SH300	SH400
日立	EX22 EX25 EX20u EX27u ZX20u	EX30 EX35 EX33Mu EX30u EX33u EX35u ZX30u ZX35u	EX40 EX45 EX58Mu EX40u EX50u ZX40u ZX50u	EX60 ZX70 EX90 EX75US EX80u ZX75US	EX100 EX120 EX150 ZX110 ZX120 EX135US EX135USR ZX125US ZX135US	EX200 ZX200 EX225USR ZX225USR ZX225US	EX200 EX220 ZX200 ZX230 EX225USR ZX225USR ZX225US	EX300 ZX330 EX345USR	EX400 ZX450
古河	FX022 FX025 FX028	FX030 FX035 FX038	FX040 FX045	FX60 FX90	FX100 FX120 FX150	FX200	FX200 FX220		
北越	AX22 AX25 AX20u AX27u	AX30 AX35 AX33Mu AX30u AX33u AX35u	AX40 AX45 AX58Mu AX40u AX50u						
ヤンマー	B22 B25 B27 Vio 20 Vio 27	B32 B37 Vio 30 Vio 35	B50 Vio 40 Vio 50	Vio 70					

●上記以外のショベルにも取付けられますので、型式をご確認の上、ご相談ください。

オカダ アイオン 株式会社 ホームページアドレス <http://www.aiyon.co.jp/>

大阪 ☎552-0022 大阪府港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1261 FAX.06-6576-1260
 東京 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 FAX.03-3979-3477
 札幌 ☎063-0002 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 FAX.011-631-8780
 盛岡 ☎020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 ☎019-638-2791 FAX.019-638-2755
 仙台 ☎984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 FAX.022-288-8689
 横浜 ☎224-0054 横浜市中区佐江戸町306 ☎045-937-2991 FAX.045-937-2995
 中部 ☎503-0946 岐阜県大垣市連中3-13-1 ☎0584-89-7650 FAX.0584-89-7665
 北陸 ☎921-8005 石川県金沢市前町2-9-9 ☎076-291-1301 FAX.076-291-1602
 四国 ☎791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 ☎089-971-9791 FAX.089-971-9750
 九州 ☎816-0912 福岡県大野城市朝笠川3-2-16 ☎092-503-3343 FAX.092-504-0092
 海外 ☎552-0022 大阪府港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1268 FAX.06-6576-1280

- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 油圧ブレイカーを使用する際には、「車輪系建設機械運転技能講習修了証」の(解体用)と(整地・運搬・積込用及び掘削用)の両方が必要です。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



TOP series

NEW hydraulic breakers



オカダ アイオン 株式会社