


TSブルグアイカッターⅠ型の特長

- 1 根を破碎し、土・石等を分離できる。
- 2 ふとこが広く、古木・引き抜かれた後の根が切断できる。
- 3 360度フリー回転式だから、集配・積込み作業がラクにできる。
- 4 当社独自の先端刃で、木材もスムーズに破碎・切断。
- 5 縦型シリンダーで、スピーディな開閉速度。
△ 使用油圧280kg/cm²をお守りください。
- 6 360度フリー回転式だから、どの角度から噛んでも、本体に無理がかからない。



TSブルグアイカッターⅡ型の特長

- 1 立木、古木も切れるので、作業時間が短縮できる。
- 2 中間刃は、独自のカーブ加工。カーブ刃だから逃がさず切る。
中間刃
- 3 当社独自の先端刃で、木材もスムーズに破碎・切断。
先端刃 (A)が木にくい込む。 (A) (B)
- 4 縦型シリンダーで、スピーディな開閉速度。
△ 使用油圧280kg/cm²をお守りください。
- 5 360度フリー回転式だから、どの角度から噛んでも、本体に無理がかからない。



製造元



コンクリート解体機のパイオニア
三五重機株式会社

本社 東京都北区赤羽西6-10-6 03 (3907) 5581 (代表)
工場 埼玉県川口市領家3-16-3 048 (223) 0105 (代表)

超・低振動 超・低騒音

特許・意匠・商標
出願済

切断力抜群の木材専用カッター TSブルグアイカッター

360°フリー回転で。手先の感覚で仕事ができる

新機種



切断刃長さ
380mm

開口幅
800mm

独自の刃で、木材の切断能力が違う!リサイクルを可能にした TS バックイカッター シリーズ

TS バックイカッター I 型

木材の破碎・切断・
積み込み作業までこれ1台。
作業時間が大幅に短縮!

TS バックイカッター-800

●仕様

重量	kg	1,850
全長	mm	2,250
最大開口幅	mm	800
切断刃長さ	mm	380
最大切断力	t	90
使用油圧	kg/cm ²	280

▲改良のため、仕様はことわりなく変更することがあります。
▲木材専用カッターにつき、石・コンクリート・鉄筋・鉄骨等は絶対使用しないでください。



TS バックイカッター-500

●仕様

重量	kg	950
全長	mm	1,690
最大開口幅	mm	500
切断刃長さ	mm	300
最大切断力	t	72
使用油圧	kg/cm ²	280

▲改良のため、仕様はことわりなく変更することがあります。
▲木材専用カッターにつき、石・コンクリート・鉄筋・鉄骨等は絶対使用しないでください。



TS バックイカッター-400

●仕様

重量	kg	550
全長	mm	1,365
最大開口幅	mm	400
切断刃長さ	mm	200
最大切断力	t	48
使用油圧	kg/cm ²	280

▲改良のため、仕様はことわりなく変更することがあります。
▲木材専用カッターにつき、石・コンクリート・鉄筋・鉄骨等は絶対使用しないでください。

TS バックイカッター II 型

当社独自のカーブ刃で、
立木・古木・枝も、逃がさず切る。

ベースマシン
0.4m³
~0.55m³



●仕様

重量	kg	1,000
全長	mm	1,800
最大開口幅	mm	620
中間切断刃長さ	mm	450
先端切断刃長さ	mm	200
中間最大切断力	t	100
先端最大切断力	t	48
使用油圧	kg/cm ²	280

▲改良のため、仕様はことわりなく変更することがあります。
▲木材専用カッターにつき、石・コンクリート・鉄筋・鉄骨等は絶対使用しないでください。