

**NEW**

# アイヨン 与作



木材切断カッター

のこ刃で  
**ざくり!**



OMC-160ARTS

新開発の「のこ刃」カッターと  
随所に工夫を散りばめたモデルチェンジにより  
抜群の切れ味を実現!



OMC-160Fix

旋回式と固定式の2種類を  
取り揃えております

**オカダ アイヨン** 株式会社

# 新生

# アイヨン 与作



モデルチェンジにより、切断力と操作性が格段にアップしました。大口径の丸太から細い竹まで切断OK！長尺物の木材や幹の切断、根株の小割から木材破砕機への投入まで、一連の作業をこれ一台で行えます

## カッターに「のこ刃」を採用

オカダ独自の円弧形状の「のこ刃」を開発。切断時に木材への抵抗を少なくし、切断効率が200%アップ（当社従来比）という抜群の切れ味を実現しました。

## さまざまな工夫を凝らしたフレーム


木材を斜めに切断するよう、フレームの受け部に段差を設けました。これにより、大きな力をかけずに効率良く切断作業が行えます。また、フレームの「のこ刃」受け部の幅を奥に行くに従って広く設計し、木材のつまりを防ぎ、フレームに無理な力をかけません。

## より使いやすく機能的なフォルム


従来機より全長を短くし、操作性と安全性が向上しました。現場での取り回しが良く、スピーディに作業が行えます。また、最大開口幅をさらに広げ、大口径の木材も切断可能です。

## アイヨン 与作 仕様表

OMC-160ARTS



OMC-160Fix



		旋回式	固定式
型式		OMC-160 ARTS/HR	OMC-160Fix
質量	kg	1410/1380	1090
全長	mm	21000	1700
全高	mm	1595	1595
最大開口幅	mm	710	710
先端破砕力	kN	350	350
中央破砕力	kN	560	560
使用圧力	MPa	32	32
標準装備バルブ			
取付ショベルクラス	ton	11~22	11~22

\* HR装着時は旋回専用配管が必要です。

ARTS 旋回方式・・・圧砕機配管だけで一方の油圧旋回と両方向のフリー旋回（当てまわし）ができます。旋回用の配管や電気配線は必要ありません。作業に応じて ARTS 旋回とフリー旋回が使い分けられます。

・取り付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取りつかない場合がありますので、取り付けるショベルの機種、型式、仕様をご確認の上、ご相談下さい。  
・このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 ・このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。

## オカダ アイヨン 株式会社

ホームページアドレス  
<http://www.aiyon.co.jp/>

東京 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25  
 関西 〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目1番18号  
 札幌 〒001-0931 札幌市北区新川西一条1丁目1番36号  
 札幌 〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢7地割10番  
 仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5丁目2番33号  
 中部 〒503-0946 大垣市浅中3丁目1番1号  
 北陸 〒921-8005 金沢市間明町2丁目99番地  
 広島 〒738-0021 広島県廿日市市木材港北6-65  
 四国 〒791-8042 松山市南吉田町2051番1号  
 九州 〒816-0912 大野城市御笠川12丁目4番8号  
 海外 〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目1番18号

TEL : 03-3975-2011 FAX : 03-3979-3477  
 TEL : 06-6576-1261 FAX : 06-6576-1260  
 TEL : 011-766-2666 FAX : 011-766-2665  
 TEL : 019-611-0080 FAX : 019-611-0078  
 TEL : 022-288-8657 FAX : 022-288-8689  
 TEL : 0584-89-7650 FAX : 0584-89-7665  
 TEL : 076-291-1301 FAX : 076-291-1602  
 TEL : 0829-30-7892 FAX : 0829-30-7836  
 TEL : 089-971-9791 FAX : 089-971-9750  
 TEL : 092-503-3343 FAX : 092-504-0092  
 TEL : 06-6576-1268 FAX : 06-6576-1280