

ログバスター リサイクルシステム

ログバスターの処理量を
さらにアップするオプション機器



木材つかみ機 油圧旋回 グラップル

360°油圧旋回式ですので、ショベルを移動することなく効率よく投入できます。また、強力なつかみ力と広いところで大量に投入ができます。



抜根・切り株切断機 ジャンボカッター

大きな抜根・切り株を1刀に切断します。効率よく粉砕が行なえ処理量がアップします。カッターの操作はバケット回路で行ないますので、アタッチメントの配管は必要ありません。

重量	1700kg
開口幅	1020mm
切断力 先端部	37ton
中央部	74ton
切断能力	φ300mm(繊維に垂直) φ600mm(繊維方向)
適合ショベル	0.7㎡~0.9㎡



オカダ アイオン 株式会社

- 本社 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1273 (FAX.06-576-1276)
 大阪本店 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)
 東京本店 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 (FAX.03-3979-3477)
 札幌営業所 ☎063-0002 札幌市道玄山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 (FAX.011-631-8780)
 盛岡営業所 ☎020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 ☎019-638-2791 (FAX.019-638-2755)
 仙台営業所 ☎984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
 横浜営業所 ☎224-0054 横浜市都筑区佐江戸306 ☎045-937-2991 (FAX.045-937-2995)
 中部営業所 ☎503-0946 大垣市湫中3-13-1-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7655)
 北陸営業所 ☎921-8005 金沢市龍明町2-9-9 ☎076-291-1301 (FAX.076-291-1602)
 広島営業所 ☎731-0113 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 (FAX.082-871-1157)
 四国営業所 ☎791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 ☎089-971-9791 (FAX.089-971-9750)
 九州営業所 ☎816-0912 福岡県大野城市第2川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)
 海外事業所 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1268 (FAX.06-576-1260)



OKADA

廃棄木材リサイクルシステム 移動式廃木材粉砕機

ログバスター



「ログバスター」が生まれました。

伐採樹木・枝葉・切り株などを破砕して、再び自然にやさしい資源として活用するため、移動式木材リサイクルマシン。

今まで焼却されていた廃木材、危機から救いたい...。そのような願いから、

かけがえない自然の恵みを大切に。そして、我々の美しい地球を環境破壊の危機から救いたい...。

有機堆肥などの再資源に

廃木材を焼却廃棄することなく



焼却からリサイクルへ

地球的な環境保護のためには、廃木材を再び資源として、活用することが必要です。
ログバスターは、地球にやさしい移動式木材リサイクルマシンです。



破碎量は、1時間当り40~50m³ (HD-10)、ベルトコンベアの高さも充分有りますので、大量に処理でき非常に効率的です。また、ベルトコンベアは移動時に折りたたまれ作業時には簡単にセットできます。



ログバスターは、牽引用シャーシの上に乗せられておりますので移動はとても簡単です。(公道を走る場合は仮ナンバーが必要です)



オプションとして車載型 (HD-8型) を用意しております。

注意事項
ボルト、カスガイなどの金属や石などが入りますと、ハンマーを損傷したり、飛散したりして危険ですので事前に取り除いて下さい。

コンポスト化に最適な打撃ハンマー方式採用

このログバスターは破碎方式に打撃ハンマー方式を採用しており、エンジンに直結されたローター内の打撃ハンマーが瞬時に廃木材や切り株を粉碎します。粉碎された廃木材は容積が5分の1に縮小され、形状も繊維がほぐれた発酵しやすいファイバーチップ状になります。従来の破碎方式ではコンポストになりにくかったものが、ログバスターでは比較的短期間で高品位の有機肥料になります。

エンジン直結のローターに取り付けられた破碎ハンマー（フリーハンマー）は高速回転で廃木材を打撃粉碎します。破碎ハンマーは打撃面に硬質肉盛がほどこされており、摩耗すれば反転して使用できます。オプションとして、固定式ハンマーもあります。投入口の口径も大きく、大量の投入が可能です。



仕様

型式	HD-8	HD-10	HD-12	HD-13
全重量	4.0t	12.7t	15.3t	34.5t
全長(輸送時)	6.0M	8.3M	11.8M	15.6M
全幅(輸送時)	2.6M	3.0M	3.6M	3.5M
全高(輸送時)	2.2M	2.7M	3.6M	3.2M
エンジン (CAT)	111PS 181PS	300PS 400PS 460PS	503PS 575PS 650PS	750PS
粉碎量 (3スクリーン1時間あたり)	10m ³	30m ³	45m ³	70m ³
供給口寸法(φ)	1.83M	2.44M	3.05M	3.05M
破碎ハンマ	フリール 40枚	66枚	72枚	—
ベルトコンベア	固定 24枚	36枚	40枚	40枚
オプション	手動ワインチ巻上	油圧自動格納式	油圧自動格納式	油圧自動格納式
磁選機	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
牽引方式	ピントルフック	トレーラー	トレーラー	トレーラー

*処理量は投入物の大きさ、固さ等により変わります。また、スクリーンサイズの種類によっても異なります。

この仕様は改良のため断わりなく変更することがあります。