

サイレントTSカッターシリーズ

■ サイレント TS-Wカッター 諸元表

	TS-W500CV	TS-W610CV	TS-W720CV	TS-W820CV
質量 (kg)	2570	3920	5050	7250
全長 ① (mm)	2510	3000	3295	3780
最大開口幅② (mm)	760	840	955	1020
全幅(アーム全開時)③ (mm)	1625	1635	1740	1915
カッター刃長 ④ (mm)	500	610	720	820
切断力 (kN)	2460	2720	2925	3200
使用圧力 (MPa)	30	30	30	28
標準装備バルブ	増速バルブ			
取付ショベルクラス※ (ton)	20～25	30～40	40～48	65～100

- TS-W500CVは、OP品装着時+80kg(ロッドカバー・サイドカバー)
- TS-W500CVは、フリー・油圧・ARTSの旋回式、TS-W610CV以上は、フリー・油圧の旋回式があります。


■ サイレント TS-Wクロスカッター 諸元表

	TS-W650XCV NEW
質量 (kg)	2480
全長 ① (mm)	2470
全幅 ② (mm)	1350
最大開口幅 ③ (mm)	675
最少開口幅 ④ (mm)	—270
カッター刃長 (mm)	650
中央切断力 (kN)	1500
先端切断力 (kN)	800
使用圧力 (Mpa)	30
取付ショベルクラス (ton)	20～25


- オプションでARTS旋回タイプ・油圧旋回タイプがあります

■ 寸法図


(サイレント TS-Wカッター)




(サイレント TS-Sカッター)



(サイレント TS-Wクロスカッター)



(サイレント TSカッター)



※ 取付付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取付かない場合がありますので、取付付けるショベルの機種・型式・仕様をご確認の上、ご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 機体質量3ton以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証(整地・運搬・掘込及び掘削用)」が必要です。
- 新たな法令の改定により資格が必要となります。
- この仕様は、改良のために変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。

オカダ アイヨン 株式会社 www.aiyon.co.jp

東京 03-3975-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 03-3975-2011 (FAX.03-3979-3477)
大阪 0552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 06-6576-1261 (FAX.06-6576-1260)
札幌 011-0931 札幌市北区新川西一条1-1-36 011-766-2666 (FAX.011-766-2665)
盛岡 028-3621 岩手県紫波郡矢野町大字広宮沢7-10 019-611-0080 (FAX.019-611-0078)
仙台 0984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
中部 0503-0946 岐阜県大垣市浅中3-131-1 0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
北陸 0921-8005 石川県金沢市間明町2-9-9 076-291-1301 (FAX.076-291-1602)
広島 0738-0021 広島県廿日市市木材港北6-65 0829-30-7892 (FAX.0829-30-7836)
四国 0791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 089-971-9791 (FAX.089-971-9750)
九州 0816-0912 福岡県大野城市御笠川2-4-8 092-503-3343 (FAX.092-504-0092)
海外 0552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 06-6576-1268 (FAX.06-6576-1280)

油圧式鉄骨切断機

サイレント TSカッターシリーズ



OKADA *for professional*

サイレント TS-Wカッター



サイレント TS-Sカッター

NEW

シングルシリンダー片刃駆動



サイレント TS-Wクロスカッター

NEW



サイレント TSカッター



TSブランドとしての責任

数値を超えたパフォーマンスを実現
過酷な環境での使用にも耐えうる信頼の特殊鋼の採用

TSカッターの本質はそのままに、進化した鉄骨切断機

そのすべてを高い次元で独自のもの作り精神により実現します

最強の切断力

安心して鉄骨解体ができる切断能力

開口幅

二本シリンダーの採用により、従来品に比べ開口幅が約30%アップ

開閉スピード

増速バルブの採用により、開閉スピードがぐんとアップ

ラインナップの充実

20tクラス～100tクラスの油圧ショベルにベストマッチング

信頼のあるプレス&カット方式

重量鉄骨は先端のプレス刃で鉄骨を押しつぶし、中央のカッター刃で切断するので逃がさず切断が可能です



TS-W820CV

新開発のカッター刃の採用

特殊形状のカッター刃 (ARK刃 円弧形状刃) の採用により、カタログ値以上の切断力を発揮します

開閉スピード


増速バルブを廃したシンプルなシリンダー構造で信頼性を向上、高性能ショベルの吐出量を有効に生かす大ロッド径を採用して開きのスピードを確保しました



TS-S550C

新開発のカッター刃の採用

特殊形状のカッター刃の採用 (先端刃がクロスする) により、切断物を逃がさず、拾い切りが可能です



開閉スピード

増速バルブの採用により、開閉スピードがぐんとアップ



TS-W650XCV HR

信頼と実績のTSカッター

1984年発売以来変わらぬスタイルが証明する1500台の販売実績

信頼のあるプレス&カット方式

重量鉄骨は先端のプレス刃で鉄骨を押しつぶし、中央のカッター刃で切断するので逃がさず切断が可能です

優れた耐久性

実績のある特殊鋼の採用



TS500RCL